

Descripción

Película de PVC suave fácilmente extraíble con una superficie brillante especialmente diseñada para la aplicación temporal sobre la película reflectante ORALITE®. El material está disponible en claro transparente así como en negro opaco. El resto de los colores de tráfico están disponibles bajo el código de producto 5021V5051, y pueden ser facilitados como películas transparentes coloreadas.

Material de recubrimiento

Cartón siliconado por un lado, 137 g/m², la rejilla de material sobrante puede retirarse sin problema.

Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, removible

Campo de aplicación

Muy buena aptitud en sistemas de trazadoras de corte, para señalizaciones, rotulaciones y decoraciones en exteriores a corto y medio plazo.

Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,075 mm
Estabilidad dimensional (FINAT TM 14)	pegado en acero, no se puede medir ninguna contracción en dirección transversal en dirección longitudinal máx. 0,4 mm
Resistencia a la temperatura	pegada en aluminio, de -40° C a +80° C
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	3 N/25 mm (rotura de la película)
Resistencia al arrancado (DIN 53455)	Longitudinal: mín. 19 N/mm ² Transversal: mín. 19 N/mm ²
Alargamiento de rotura (DIN 53455)	Longitudinal: mín. 130 % Transversal: mín. 150 %
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	> +10° C
Durabilidad en el caso de utilización correcta exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	2 años
Eliminación	Se puede eliminar sin dejar residuos de la mayoría de superficies en un plazo de 2 años

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

Aquellas superficies sobre las que se aplique el material deberán estar completamente libres de polvo, grasa o cualquier tipo de contaminación que pudiese afectar la adhesión del material. Será necesario que las superficies recién barnizadas o pintadas se dejen secar durante al menos tres semanas y que se fijen completamente, respectivamente. La compatibilidad de los barnices y pinturas seleccionados deberá ser comprobada por el usuario previamente a la aplicación del material. Además, será necesario tener en cuenta la información de aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de lote según la norma ISO 9001 es posible basándose en el número de rollo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los productos ORALITE® están sometidos durante todo el proceso de fabricación a un riguroso control de calidad. Aseguramos el suministro de los productos con una calidad usual y libre de defectos de fabricación. Las informaciones publicadas sobre los productos ORALITE® se basan en resultados experimentales que son fiables según la opinión de la empresa pero que no permiten deducir ningún tipo de garantía. Debido al elevado número de posibilidades de uso de los productos ORALITE® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el cliente debe comprobar la idoneidad y eficacia del producto para el uso previsto y aceptar todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso. Se excluye cualquier garantía para aplicaciones que no se especifiquen en la Ficha Técnica o no se mencionen en las instrucciones de aplicación de ORAFOL. La durabilidad de los rótulos depende de un gran número de factores, como p. ej. la elección y preparación de la base, el cumplimiento de las instrucciones de aplicación recomendadas, el lugar geográfico, las condiciones meteorológicas, así como la conservación del producto y del rótulo terminado. ORAFOL no se hace responsable de defectos que se deban a una base inadecuada o una preparación insuficiente de la superficie. Para más información al respecto consulte el documento de garantía publicado en www.orafol.com.

ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.