

Descripción

Papel de montaje semitransparente para la transferencia de rotulaciones y símbolos estampados o cortados de forma controlada por ordenador.

Adhesivo de pegado

Caucho natural, con fuerza de adherencia media.

Campo de aplicación

El adhesivo de pegado especial de poliacrilato permite una transferencia sin problemas de rotulaciones y símbolos estampados o cortados de forma controlada por ordenador, se aplica mediante pegado en seco.

Esta lámina ha sido ideada especialmente para las aplicaciones que requieren una alta fuerza de adherencia.

Datos técnicos

Grosor* (película y pegamento)	0,095 mm
Peso* (película y pegamento)	80 g/m ²
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 20 min, acero inoxidable)	2 N/25 mm
Resistencia al arrancado en seco	Longitudinal: 5,1 N/15 mm
	Transversal: 3,2 N/15 mm
Alargamiento de rotura en húmedo	Longitudinal: 1,4 N/15 mm
Conservabilidad**	6 meses
Temperatura de pegado	Min. +10° C

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORATAPE® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORATAPE® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORATAPE® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORATAPE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.