

Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support en nappe multicouche spéciale recouvert sur ses deux faces d'un autoadhésif solvant acrylate pur très transparent doté d'une très bonne résistance aux UV, aux températures et à l'humidité. Ce ruban adhésif très largement résistant aux plastifiants a une adhésivité superficielle élevée et de bonnes propriétés de fluage à froid. L'autoadhésif est recouvert d'un papier siliconé sur les deux faces.

Support

Nappe multicouche spéciale

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m², blanc

Adhésif

Solvant acrylate pur

Domaines d'utilisation

Le ruban adhésif est surtout utilisé pour le collage de plinthes et de plinthes en moquette ou la production de plinthes et plinthes en moquette autoadhésives.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,220 mm	
Résistance aux températures***	de -40° C à + 140° C	
Adhésivité de départ*	18 N/25 mm	après 1 min
(méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	21 N/25 mm	après 20 min
	25 N/25 mm	après 24 h
Force de cisaillement*		
(méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	18 hr	à 23° C
	15 min	à 70° C
Garantie de stockage**	2 ans	
Température de collage	> +15° C	

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** 1h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.