

Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support en papier, recouvert des deux côtés d'un adhésif d'acrylate de dispersion modifié. Cet adhésif présente une relation équilibrée entre les propriétés d'adhésivité initiale et finale, ainsi qu'une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV. Le ruban de papier est doublé d'un papier siliconé double face.

Matériau de support

Non-tissé papier, 12,7 g/m²

Matériau protecteur

Papier siliconé blanc sur les deux faces, 90 g/m², portant le logo ORAFOL bleu

Adhésif

Acrylate de dispersion modifié

Domaines d'utilisation

Ce ruban est particulièrement adapté à l'adhésion de mousses de polyester, de polyéther, de PVC et de polyéthylène. Utilisé pour le collage du papier, du carton et de films ainsi que du feutre et du tissu. Utilisé pour la fixation de présentoirs et de supports publicitaires ainsi que comme outil de fixation dans les industries du cuir et du textile.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,110 mm	
Résistance aux températures***	de -40° C à + 120° C	
Adhérence immédiate* (loop tack, méthode d'essai FINAT n° 9)	13 N/25 mm	
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	17 N/25 mm 20 N/25 mm 22 N/25 mm	après 1 min après 20 min après 24 h
Force de cisaillement* (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	24 h 30 min	à 23° C à 70° C
Résistance aux températures* (S.A.F.T.)	100° C	
Garantie de stockage **	2 ans	
Température de collage	> +15° C	

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

