

Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support spécial en tissu recouvert sur ses deux faces d'une dispersion d'acrylate modifié. L'autoadhésif résiste au vieillissement et a une large résistance aux plastifiants. Il est par ailleurs difficilement inflammable et présente des propriétés d'autoextinction en cas d'incendie. Le ruban de pose spécial est recouvert d'un papier blanc siliconé sur les deux faces.

Support

Nappe multicouche en polyamide

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m², blanc

Adhésif

Dispersion d'acrylate modifié

Domaines d'utilisation

Ce ruban adhésif double face est utilisé comme ruban de pose spécial dans l'industrie aéronautique et la construction navale. Testé selon FAR Part 25.853.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,280 mm	
Résistance aux températures***	de -40° C à + 100° C	
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	14 N/25 mm	après 1 min
	16 N/25 mm	après 20 min
	18 N/25 mm	après 24 h
Force de cisaillement* (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	4 h	à 23° C
	7 min	à 70° C
Garantie de stockage**	2 ans	
Température de collage	> +15° C	

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** 1h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.