

## Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support tissu recouvert sur ses deux faces d'un autoadhésif à dispersion d'acrylate modifié. L'autoadhésif se distingue par sa large résistance aux plastifiants. L'autoadhésif est recouvert d'un papier blanc siliconé sur les deux faces.

## Support

Tissu en fibranne

## Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m<sup>2</sup>, blanc

## Adhésif

Dispersion d'acrylates modifié

## Domaines d'utilisation

Ce ruban adhésif double face convient particulièrement à la pose de moquettes à dossier PVC. Ne convient pas pour les sols en pierre artificielle et le marbre.

## Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur*</b> (adhésif + support)	0,220 mm	
<b>Résistance aux températures***</b>	de -20° C à +100° C	
<b>Adhésivité de départ*</b> (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	15 N/25 mm 16 N/25 mm 18 N/25 mm	après 1 min après 20 min après 24 h
<b>Force de cisaillement*</b> (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	1h 5 min	à 23° C à 70° C
<b>Garantie de stockage**</b>	2 ans	
<b>Température de collage</b>	> +15° C	

\* Valeur moyenne \*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité \*\*\*1 h, atmosphère normale, Europe centrale

## NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.