

## Description du produit

Les films ORACAL® Decorative Window Films sont des films pour fenêtres design à base de PET destinés à des applications sur des surfaces vitrées plates en intérieur.

## Caractéristiques du produit

<b>Épaisseur</b> <sup>(1)</sup> (sans matériau de couverture et adhésif)	0,038 mm ou 0,050 mm (voir la description du produit)
<b>Adhésif autocollant</b>	Polyacrylate
<b>Matériau de couverture</b>	Polyester enduit de silicone
<b>Capacité de stockage</b> <sup>(2)</sup>	2 ans
<b>Température de collage</b>	> +10 °C
<b>Technique d'application suggérée</b>	Procédure d'application humide
<b>Durée de vie maximale</b> <sup>(3)</sup> en cas de traitement dans les règles de l'art et d'entretien et d'utilisation corrects	5 ans (intérieur)

<sup>(1)</sup> Valeur moyenne <sup>(2)</sup> Stockage vertical dans l'emballage d'origine (avec supports latéraux), à 20 °C et 50 % d'humidité relative <sup>(3)</sup>

Valable pour une utilisation à l'intérieur. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : <https://www.orafol.com/de/europe/support>

**Description du produit**

<b>ORACAL®</b>	<b>Description type</b>	<b>Épaisseur du film</b>
<b>W001</b>	Bandes blanches, largeur 4 mm	38 µm
<b>W002</b>	Carrés blancs de 10 mm de côté	38 µm
<b>W004</b>	Bandes blanches, largeur 30 mm	38 µm
<b>W014</b>	Carrés blancs de 20 mm de côté	38 µm
<b>W018</b>	Cocon blanc	38 µm
<b>UV05</b>	Bandes de verre dépoli, largeur 35 mm	38 µm
<b>UV10</b>	Bandes de verre dépoli, largeur 5 mm et 35 mm, en alternance	38 µm
<b>UV11</b>	Carrés (en verre dépoli) de 44 mm de côté	38 µm
<b>G002</b>	Bandes grises, largeur 10 mm	38 µm
<b>WM20</b>	Blanc mat	38 µm
<b>DX01</b>	Lignes blanches verticales	50 µm
<b>DX02</b>	Structure blanche grillagée	50 µm
<b>DX03</b>	Cercles blancs de 3 mm de diamètre	50 µm
<b>DX04</b>	Motif dégradé à points blancs	50 µm
<b>DX05</b>	Motif ascendant avec des lignes verticales de points blancs	50 µm
<b>DX06</b>	Losanges blancs et gris, effet diamant	50 µm

### **Note concernant le produit**

Les informations ci-dessus sont exclusivement basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne constituent ni une qualité convenue, ni l'assurance de certaines propriétés, ni une garantie de qualité et/ou de durabilité en ce qui concerne nos films ORAFOL®.

Lors du traitement (collage et retrait) ainsi que de l'entretien et de l'utilisation des films ORAFOL®, il convient d'observer et de respecter nos directives de traitement actuelles ainsi que les conditions d'entretien et d'utilisation, faute de quoi il ne sera pas possible, selon notre expérience, d'atteindre la durabilité maximale indiquée, notamment. En cas de non-respect des directives de traitement et des conditions d'entretien et d'utilisation, toute garantie et toute responsabilité sont exclues.

Pour toute autre question, veuillez contacter un technicien publicitaire expérimenté, votre revendeur ou notre service d'assistance clientèle ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)).

La traçabilité de nos produits selon la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau.

### **REMARQUE IMPORTANTE**

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.

ORACAL® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.