

Description

Papier de montage semi-transparent pour le transfert de caractères et logos réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

Adhésif

Caoutchouc naturel, adhésivité de départ moyenne.

Domaines d'utilisation

L'adhésif spécialement conçu permet un transfert aisé et le collage à sec de caractères et logos réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

Le papier de montage convient pour presque tous les types de films connus à surface brillante ou mate.

Caractéristiques techniques

Épaisseur * (film avec adhésif)	0,095 mm
Poids * (avec adhésif)	80 g/m ²
Adhésivité de départ * (méthode d'essai FINAT n° 1, après 20 min, acier inoxydable)	4 N/25 mm
Résistance en traction état sec	Longitudinale : 5,1 N/15 mm Transversale : 3,2 N/15 mm
Résistance en traction état humide, longitudinale	1,4 N/15 mm
Allongement à la rupture en traction	2,7 %
Garantie de stockage **	6 mois
Température de collage	> +10° C

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORATAPE[®] sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORATAPE[®] est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORATAPE[®] et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORATAPE[®] est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.