

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di trasferimento si compone di un acrilato puro a base solvente altamente trasparente, che dimostra un'ottima termostabilità e resistenza ai raggi ultravioletti, alle sostanze chimiche, ai solventi, nonché all'umidità. L'ottima tenuta di questo adesivo di trasferimento è caratterizzata da una eccellente adesione permanente su tutte le superfici verniciate, in metallo ed in plastica ad alto tasso energetico. Il nastro adesivo è ricoperto da una carta bisiliconata in Polietilene.

Materiale di supporto

Senza supporto

Materiale di rivestimento

Carta siliconata in PE, 100µm, blu
Carta siliconata in PE, 23µm, trasparente

Adesivo

Acrilato a base solvente

Applicazioni

Il materiale si adatta all'equipaggiamento autoadesivo di cartelli di qualsiasi tipo, decorazioni, pannelli frontali e display che devono dimostrare un'ottima tenuta e stabilità di aderenza, nonché termostabilità. Viene impiegato anche per l'adesione su materiali rugosi e leggermente strutturati o porosi.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,05 mm
Termostabilità***	-40° C fino a +170° C, a breve durata fino a +200° C
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	11 N/25 mm dopo 1 min 13 N/25 mm dopo 20 min 16 N/25 mm dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile)	> 1000h a 23° C > 72h a 70° C
Tempo di magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.