

### Descrizione prodotto

Questo nastro è costituito da un adesivo acrilico a dispersione modificato con elevata resistenza alla temperatura, all'invecchiamento e ai plastificanti.

### Materiale di supporto

Senza supporto

### Materiale di rivestimento

Carta in polietilene bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, marrone

### Adesivo

Acrilato modificato a base solvente, senza APEO

### Applicazioni

Questo nastro è idoneo per l'adesione di tessuti, legno, PVC morbido e altre superfici stampate o leggermente strutturate.

### Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,05 mm
Termostabilità	-40° C fino a +140° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM 9)	13 N/25 mm
Potere adesivo*	12 N / 25 mm dopo 1 minuto
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	15 N / 25 mm dopo 20 minuti
	17 N / 25 mm dopo 24 h
Tenuta*	>24 h a 23° C
(FINAT TM8, su acciaio inossidabile rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	30 min. a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	110° C
Tempo di magazzinaggio**	1 anno
Temperatura di applicazione	>15° C

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

