

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di tessuto non-tessuto in carta, rivestito su ambedue i lati con un acrilato modificato trasparente a dispersione. L'adesivo, di tenace adesione, dimostra un'ottima resistenza all'invecchiamento e in ampia misura ai plastificanti. Il nastro adesivo è coperto da una carta bisiliconata.

## Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m<sup>2</sup>

## Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, marrone

## Adesivo

Carta bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, bianca, con il marchio ORAFOL di colore blu stampato

## Applicazioni

Il nastro biadesivo si adatta all'equipaggiamento di gomma cellulare, di schiume impregnate ed a pori piccoli, feltro ed altre superfici lisce, fino a leggermente ruvide.

## Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,1 mm
Termostabilità***	da -40° C a +120° C
Potere adesivo*	14 N / 25 mm dopo 1 minuto
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	19 N / 25 mm dopo 20 minuti 22 N / 25 mm dopo 24 h
Tenuta*	24 h a 23° C 30 min. a 70° C
(FINAT TM8, su acciaio inossidabile rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	>15° C

\* Valore medio   \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C   \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

