

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto nero in poliestere, il quale è rivestito, su ambedue i lati, con dei sistemi adesivi acrilati a dispersione modificata. Gli adesivi sono resistenti ai plastificanti. L'adesivo sul lato rivestito del nastro presenta qualità adesive permanenti. Quello sul lato aperto consente la facile rimozione da diverse superfici, senza lasciare residui.

Materiale di supporto

Film in poliestere, 23 micron, nero

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata su entrambi i lati, 90 g/m², bianca

Adesivo

Acrilato a dispersione modificato

Applicazioni

Questo nastro biadesivo è impiegato in maniera particolare nei settori nautico e aeronautico. Testato secondo le norme ATS 1000.001 e FAR 25.853 App. F.

Dati tecnici

Spessore*(adesivo + supporto)	200 micron		
Termostabilità***	da -20° C a +100° C		
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 50 micron)	Lato rivestito 14 N/25 mm 16 N/25 mm 18 N/25 mm	Lato aperto 4 N/25 mm 5 N/25 mm 6 N/25 mm	dopo 1 min dopo 20 min dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 50 micron)	Lato rivestito 4 h 7 min	Lato aperto 120 h 24 h	a 23° C a 70° C
Tempo di magazzinaggio**	2 anni		
Temperatura di applicazione	> +15° C		

* valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C *** 1h, a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante il processo produttivo e sono coperti da una garanzia che ne assicura la qualità commerciale e l'assenza di eventuali difetti produttivi. Le informazioni pubblicate relative ai prodotti ORABOND® si basano su ricerche ritenute affidabili da parte della società produttrice anche se tali informazioni non costituiscono alcuna garanzia. A causa della varietà delle applicazioni dei prodotti ORABOND® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, si consiglia all'acquirente di valutare con attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per le singole destinazioni d'uso nei confronti delle quali è tenuto ad assumersi tutti gli eventuali rischi. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

ORABOND® è un marchio di fabbrica registrato di ORAFOL Europe GmbH.

