

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di tessuto il quale è rivestito, su ambedue i lati, con un con un acrilato a dispersione modificato. L'adesivo, è caratterizzato, in larga misura, da un'insensibilità ai plastificanti. Il nastro adesivo è coperto da una carta bi siliconata, bianca

Materiale di supporto

Tessuto di fibra sintetica

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², marrone

Adesivo

Acrilato a dispersione modificato

Applicazioni

Questo biadesivo si adopera, in particolare, per la posa di moquettes con un rivestimento del retro in PVC. Non si adatta per il rivestimento di pavimenti in pietra artificiale o marmo.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,290 mm
Termostabilità***	da -20° C a +100° C
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	16 N / 25 mm dopo 1 minuto 17 N / 25 mm dopo 20 minuti 19 N / 25 mm dopo 24 ore
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, coperto da un lato con una pellicola in poliestere di 0,05mm)	1 ora a 23° C 5 min. a 70° C
Tempo di magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	>+15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.