

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo è composto da un supporto in polipropilene rivestito, su ambedue i lati, da un adesivo in caucciù. Il nastro adesivo possiede una buona resistenza all'invecchiamento. L'adesivo è rivestito con carta bisiliconata.

## Materiale di supporto

Pellicola in polipropilene, 0,028 mm

## Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 80 g/m<sup>2</sup>, marrone

## Adesivo

Caucciù

## Applicazioni

Si tratta di un nastro adesivo standard per l'equipaggiamento autoadesivo di materiali differenti. Inoltre, viene utilizzato come materiale d'ausilio al montaggio ed è particolarmente flessibile. Solo parzialmente resistente in presenza di sostanze chimiche portate alla migrazione (plastificanti). Non è adatto per il rivestimento di pavimenti in pietra sintetica marmo.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,080 mm
<b>Termostabilità***</b>	da -20° C a +70° C
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	8 N / 25 mm dopo 1 minuto 10 N / 25 mm dopo 20 minuti 12 N / 25 mm dopo 24 ore
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, coperto da un lato con una pellicola in poliestere di 0,05mm)	>72 ore a 23° C 5 min. a 70° C
<b>Tempo di magazzino**</b>	1 anno
<b>Temperatura di applicazione</b>	>+15° C

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.