

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di tessuto non-tessuto in carta, rivestito su ambedue i lati con un adesivo di Caucciù. L'adesivo è assolutamente impermeabile, molto trasparente e resistente all'invecchiamento. Il nastro è stato sviluppato come alternativa al 1456 con un livello di rilascio maggiore.

## Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m<sup>2</sup>

## Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, marrone

## Adesivo

Caucciù

## Applicazioni

Questo nastro è idoneo come supporto adesivo per materiali dalla superficie liscia (ad es. metallo, polistirolo, vetro) oltre che per PVC rigido e polietilene cellulare.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,160 mm
<b>Termostabilità***</b>	da -40° C a +80° C
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	15 N/25 mm dopo 1 min 18 N/25 mm dopo 20 min 21 N/25 mm dopo 24 h
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>72 h a 23° C 10 min. a 70° C
<b>Tempo di magazzino**</b>	1 anno
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +15° C

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.