

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma espansa in polietilene nera a celle chiuse, la quale è rivestita su ambedue i lati con un poliacrilato puro a base solvente. L'acrilato puro a base solvente garantisce un'ottima termostabilità, un'alta adesione finale e una resistenza agli ammorbidenti, acidi, liscive, nonché solventi. Il nastro biadesivo di montaggio è rivestito con una pellicola di Polietilene bisiliconata, di colore verde.

Materiale di supporto

Schiuma espansa in polietilene a celle chiuse, nera, 0,8 mm

Materiale di rivestimento

Carta bipolitenata e bisiliconata, 140 g/m², bianca

Adesivo

Acrilato puro a base solvente

Applicazioni

Applicazione permanente di fregi, scritte e schermature ed emblemi nell'industria automobilistica.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,9 mm
Densità	185 kg/m ³
Termostabilità***	Da -40° C a +95° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	28 N / 25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	16 N/25 mm dopo 1 min 17 N/25 mm dopo 20 min, incrinature dell'espanso 20 N/25 mm dopo 24 h, incrinature dell'espanso
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>1000 h a 23° C >72 h a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	85° C
Tempo di magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +18° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.