

## Descrizione prodotto

Questo nastro biadesivo è costituito da una schiuma di polietilene rivestita su entrambi i lati con adesivo acrilico modificato. L'adesivo presenta un'adesione iniziale elevata su vari substrati.

## Materiale di supporto

Schiuma di polietilene a celle chiuse (2000 micron, bianca)

## Materiale di rivestimento

Carta siliconata su entrambi i lati (90 g/m<sup>2</sup>, bianca)

## Adesivo

Acrilico a dispersione modificato

## Applicazioni

Questo prodotto è idoneo all'adesione di materiali leggeri in applicazioni industriali e commerciali, in particolare nel fissaggio di profili di plastica. Presenta buone proprietà di adesione su superfici polimeriche, lignee, MDF, in calcestruzzo e metalliche.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (schiuma e adesivo)	2000 micron
<b>Densità*</b> (schiuma)	40 kg/m <sup>3</sup>
<b>Termostabilità***</b>	Da -40 °C a +90 °C
<b>Adesione*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inox, un lato ricoperto con pellicola in poliestere da 50 micron)	dopo 1 minuto: 15 N/25 mm, strappo della schiuma dopo 20 minuti: 15 N/25 mm, strappo della schiuma dopo 24 ore: 15 N/25 mm, strappo della schiuma
<b>Durata a magazzino**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10 °C

\* valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## Versioni disponibili del materiale di rivestimento

K3 Film PP siliconato (100 micron, giallo)  
L2 Film PP siliconato (100 micron, blu)

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.