

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma espansa in polioetilene bianca a celle chiuse, rivestita su ambedue i lati con un adesivo a base Caucciù. L'adesivo a base Caucciù è caratterizzato, tra l'altro, da una buona adesione su superfici apolari. Il nastro biadesivo di montaggio è rivestito con una carta siliconata di colore bianco.

Materiale di supporto

Schiuma espansa in polioetilene a celle chiuse, bianca, 0,8 mm

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², bianca

Adesivo

Caucciù

Applicazioni

Il materiale serve per il fissaggio di pannelli, displays e accessori domestici. Si tratta di un prodotto economico, il quale è utilizzabile universalmente.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,9 mm
Densità	95 kg/m ³
Termostabilità***	Da -30° C a +70° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM 9)	28 N / 25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	18 N/25 mm dopo 1 min 36 N/25 mm dopo 20 min, incrinature dell'espanso 36 N/25 mm dopo 24 h, incrinature dell'espanso
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>500 ore a 23° C
Tempo di magazzino**	1 anno
Temperatura di applicazione	> +15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.