

## Descrizione prodotto

Film in polipropilene, disponibile in bianco e trasparente con superficie lucida. Rivestito per migliorare la stampabilità.

## Supporto

Carta monosiliconata da 135 g/m<sup>2</sup>.

## Adesivo

Poliacrilato, rimovibile

## Applicazioni

Questo materiale si adatta per le applicazioni esterne come demarcazioni, scritte e decorazioni. Negli impieghi interni ha una durata quasi illimitata nel tempo.

## Procedimenti di stampa

E' consigliata la stampa serigrafica e la stampa UV-offset. Vi preghiamo informarVi presso il vostro produttore di colori per stampa, quali sono i colori adatti per questo materiale.

## Certificazioni

Comportamento al fuoco (ai sensi DIN EN 13501-1): B-s1,d2 (difficilmente infiammabile, nessuna emissione di fumo, nessuna sgocciolatura). Vale solo in caso di applicazione su superfici a base metallica con un punto di fusione  $\geq 500^{\circ}$  C ed una densità di  $\geq 1987,5$  kg/m<sup>3</sup>

## Dati tecnici

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,090 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,4 mm
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>	Applicato su alluminio, da -40° C a +70° C, nessuna alterazione
<b>Resistenza alla salinità dell'acqua di mare</b> (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 48h/23° C nessuna alterazione
<b>Potere adesivo</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	2 N/25 mm
<b>Resistenza allo strappo</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: > 38 MPa In altezza: > 38 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: > 130% (trasparente), > 110% (bianco) In altezza: > 180% (trasparente), > 120% (bianco)
<b>Tempo di magazzinaggio</b> <sup>(3)</sup>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C
<b>Durata massima</b> <sup>(4)</sup> in caso di applicazione da parte di uno specialista e con la dovuta manutenzione e cura.	2 anni (non stampato)

<sup>(1)</sup> valore medio <sup>(2)</sup> esposizione di breve termine <sup>(3)</sup> in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C <sup>(4)</sup> Valido per l'esposizione in verticale in esterni, a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale. La durata effettiva e quella attesa sono determinate dalle condizioni ambientali oltre che dal pretrattamento del fondo e dalla manutenzione regolare. Per maggiori informazioni, visitare [www.orafol.com/it/europe/assistenza](http://www.orafol.com/it/europe/assistenza)

## Informazione importante:

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra conoscenza attuale e sull'esperienza pratica. Le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia o accordo relativi alla qualità o alle proprietà del materiale. Non costituiscono una garanzia di eventuali determinate qualità, proprietà e/o durate di servizio relative alle pellicole a colori ORAFOL®.

Dopo la stampa, l'inchiostro deve essere lasciato asciugare completamente. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere pulita e priva di polveri, grassi di ogni genere nonché da altre impurità che possono influenzare il

potere adesivo. Le superfici laccate o quelle verniciate devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane e devono essere completamente indurite. La compatibilità con le vernici o lacche prescelte deve essere testata dall'utilizzatore prima di applicare la pellicola.

Ricordare che per loro natura, le pellicole sono più sensibili delle lacche. Pertanto devono essere trattate e sottoposte a manutenzione con la massima attenzione. Per l'applicazione delle pellicole a colori ORAFOL® (avvolgimento e rimozione) e per la manutenzione e l'uso fare riferimento ai documenti "Istruzioni di lavorazione" e "Condizioni di cura e utilizzo". Si noti che, in caso di mancata osservanza delle nostre linee guida, le informazioni sulla durata di servizio massima dichiarate in base alla nostra esperienza non saranno valide. La mancata osservanza delle Istruzioni di lavorazione e delle Condizioni di cura e utilizzo esclude qualsivoglia garanzia e responsabilità civile dell'azienda.

Contattare un tecnico pubblicitario professionista, il proprio distributore o l'assistenza clienti di ORAFOL ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)) in caso di ulteriori domande.

La tracciabilità del lotto ai sensi della norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo.

### **AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.