

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo si compone di un supporto in poliestere, il quale é rivestito da un lato con un adesivo siliconato a base caucciù. L'adesivo é caratterizzato da un'ottima tenuta e termostabilità, da una alta resistenza all'invecchiamento e agli ammorbidenti in una larga misura.

Materiale di supporto

Film in poliestere, 0,036 mm

Adesivo

Caucciù siliconato

Applicazioni

Il nastro siliconizzato su un lato aderisce bene a materiali repellenti agli adesivi ed è pertanto idoneo per l'utilizzo con carte e film rivestiti in silicone. Inoltre viene utilizzato per la mascheratura delle superfici poiché può essere rimosso senza lasciare residui.

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Spessore* (adesivo + supporto) | 0,065 mm |
| Termostabilità*** | Da -40 °C a +180 °C, picchi di breve termine fino a +200 °C |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Con applicazione esperta resistente alla maggior parte degli oli, dei grassi, dei carburanti, dei solventi alifatici, degli acidi diluiti, dei sali e degli alcali |
| Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile) | 5 N / 25 mm dopo 1 minuto 7 N / 25 mm dopo 20 minuti 9 N / 25 mm dopo 24 h |
| Tenuta* (FINAT TM8, su acciaio inossidabile) | >72 h a 70° C |
| Termostabilità* (S.A.F.T.) | 170° C |
| Tempo di magazzinaggio** | 6 mesi |
| Temperatura di applicazione | >15° C |

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.