

### Descrizione

Questo nastro biadesivo è costituito da carta di tessuto non tessuto rivestita su entrambi i lati con adesivo acrilico. L'adesivo ha una forte presa e un'eccellente resistenza termica. L'adesivo impiegato RA2 è conforme ai requisiti del Codice delle normative federali, Food and Drug Administration (FDA), 21 CFR Cap. I, § 175.105.

### Materiale di supporto

Carta di tessuto non tessuto (18 g/m<sup>2</sup>, bianca, opaca, macerabile)

### Materiale di rivestimento

Carta siliconizzata su entrambi i lati, 90 g/m<sup>2</sup>, bianca, macerabile

### Adesivo

Acrilico modificato solubile in acqua, verde

### Applicazioni

Ideale come nastro di giuntura rimpastabile in acqua con elevata resistenza termica per cambi di rotolo con giunture manuali e al volo nella produzione e conversione della carta.

### Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,100 mm
<b>Termostabilità***</b>	fino a +200° C, picchi momentanei fino a +230° C
<b>Prova di tensiocorrosione*</b> (FINAT TM 9)	14 N/25 mm
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su carta copiativa, un lato ricoperto con pellicola in poliestere da 50 micron)	dopo 1 minuto: 10 N/25 mm dopo 20 minuti: 11 N/25 mm
<b>Forza di strappo*</b> (Test S.A.F.T. da 23 °C fino a 230 °C)	90 min/+230° C
<b>Macerabilità</b> (in base a TAPPI UM 213)	soddisfa i requisiti
<b>Conservazione a magazzino**</b>	12 mesi nella confezione originale chiusa

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

