

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo si compone di un supporto in poliestere, il quale é rivestito da un lato con un adesivo siliconato a base caucciù. L'adesivo é caratterizzato da un'ottima tenuta e termostabilità, da una alta resistenza all'invecchiamento e agli ammorbidenti in una larga misura.

Materiale di supporto

Film in poliestere, 0,023 mm

Materiale di rivestimento

Film in PVC duro, bianco, crespato

Adesivo

Caucciù siliconato

Applicazioni

Il nastro resistente allo strappo dimostra una buona adesione sui materiali antiadesivi e viene, pertanto, utilizzato per aderire a carte e pellicole siliconizzate

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,060 mm
Termostabilità***	Fino a +180° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	10 N / 25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile)	9 N / 25 mm dopo 1 minuto 10 N / 25 mm dopo 20 minuti 12 N / 25 mm dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM8, su acciaio inossidabile)	>72 h a 23° C > 1 h a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	120° C
Tempo di magazzino**	6 mesi
Temperatura di applicazione	>15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.