

Applicazione

Nastro in schiuma morbida con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 380 micron (15 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Adesione laterale del cilindro migliore per il montaggio di piastre in fotopolimeri sottili fino a 1,7 mm (0,067") su cilindri di stampa, guaine in composito o poliuretano nel settore della stampa di etichette di alta qualità (processo con supporto stretto e medio).

Struttura

Spessore senza materiale di rivestimento*	circa 430 micron (17 mil)
Materiale di rivestimento	Film PP goffrato, 110 micron, bianco
Adesivo, lato chiuso	acrilico
Materiale di supporto	schiuma PE morbida, rossa sul lato della piastra
Adesivo, lato aperto	acrilico, migliore adesione

* media

Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre morbido
- Spessore di applicazione 380 micron (15 mil)
- Grado di durezza "morbido" indicato dal colore rosso
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con migliore adesione al cilindro/guaina per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento goffrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

Campi di applicazione


- specialmente idoneo per linee molto sottili, elementi brillanti e stampa di processo
- guadagno di punto minimo
- idoneo per trame del tessuto molto elevate



ORAFLEX® 11523
morbido



ORAFLEX® 11553
medio



ORAFLEX® 11583
rigido

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.