

## Applicazione

Nastro in schiuma morbida con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 380 micron (15 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Per il montaggio di piastre in fotopolimeri rigide o spesse fino a 2,54 mm (0,1") su guaine in composito o poliuretano o su cilindri di stampa nel settore della stampa di etichette di alta qualità (processo con supporto stretto e medio).

## Struttura

<b>Spessore senza materiale di rivestimento*</b>	circa 430 micron (17 mil)
<b>Materiale di rivestimento</b>	Film PP goffrato, 110 micron, bianco
<b>Adesivo, lato chiuso</b>	acrilico, migliore adesione
<b>Materiale di supporto</b>	schiuma PE morbida, rossa sul lato della piastra
<b>Adesivo, lato aperto</b>	acrilico

\* media

## Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre morbido
- Spessore di applicazione 380 micron (15 mil)
- Grado di durezza "morbido" indicato dal colore rosso
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con migliore adesione allapiasta per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento goffrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

## Campi di applicazione


- specialmente idoneo per linee molto sottili, elementi brillanti e stampa di processo
- guadagno di punto minimo
- idoneo per trame del tessuto molto elevate



ORAFLEX® 11524  
morbido



ORAFLEX® 11554  
medio



ORAFLEX® 11584  
rigido

## NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.