

Applicazione

Nastro in schiuma medio-dura con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 380 micron (15 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Per il montaggio di piastre in fotopolimeri rigide o spesse fino a 2,54 mm (0,1") su guaine in composito o poliuretano o su cilindri di stampa nel settore della stampa di etichette di alta qualità (processo con supporto stretto e medio).

Struttura

Spessore senza materiale di rivestimento*	circa 430 micron (17 mil)
Materiale di rivestimento	Film PP goffrato, 110 micron, bianco
Adesivo, lato chiuso	acrilico, migliore adesione
Materiale di supporto	schiuma PE medio-dura, bianca sul lato della piastra
Adesivo, lato aperto	acrilico


* media

Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre morbido medio-duro
- Spessore di applicazione 380 micron (17 mil)
- Grado di durezza "medio" indicato dal colore bianco
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con migliore adesione allapiasta per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento goffrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

Campi di applicazione


- specialmente idoneo per linee sottili, mezzitoni e stampa di processo
- combinazione di solido e tessuto



ORAFLEX® 11524
morbido



ORAFLEX® 11554
medio



ORAFLEX® 11584
rigido

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.