

Applicazione

Nastro in schiuma medio-dura con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 380 micron (15 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Specialmente per il montaggio di piastre in fotopolimeri rigide o spesse ($\geq 2,54$ mm (0,1")) su guaine in composito o poliuretano o su cilindri di stampa di diametro medio-piccolo nel settore della stampa di etichette di alta qualità (processo con supporto stretto e medio)

Struttura

Spessore senza materiale di rivestimento*	circa 430 micron (17 mil)
Materiale di rivestimento	Film PP gofrato, 110 micron, bianco
Adesivo, lato chiuso	acrilico, elevata adesione
Materiale di supporto	schiuma PE medio-dura, bianca sul lato della piastra
Adesivo, lato aperto	acrilico, elevata adesione


* media

Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre morbido medio-duro
- Spessore di applicazione 380 micron (17 mil)
- Grado di durezza "medio" indicato dal colore bianco
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con elevata adesione allapiastra e cilindro/guaina per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento gofrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

Campi di applicazione


- specialmente idoneo per linee sottili, mezzitoni e stampa di processo
- combinazione di solido e tessuto



ORAFLEX® 11526
morbido



ORAFLEX® 11556
medio



ORAFLEX® 11586
rigido

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.