

Applicazione

Nastro in schiuma morbida con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 500 micron (20 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Per il montaggio di piastre in fotopolimeri rigide o spesse fino a 2,54 mm (0,1") su guaine in composito o poliuretano o su cilindri di stampa nel settore di pre-stampa e di confezionamento flessibile (processo con supporto ampio)

Struttura

Spessore senza materiale di rivestimento*	circa 550 micron (22 mil)
Materiale di rivestimento	Film PP goffrato, 110 micron, bianco
Adesivo, lato chiuso	acrilico, migliore adesione
Materiale di supporto	schiuma PE morbida, rossa sul lato della piastra
Adesivo, lato aperto	acrilico

* media

Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre morbido
- Spessore di applicazione 500 micron (20 mil)
- Grado di durezza "morbido" indicato dal colore rosso
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con migliore adesione allapiasta per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento goffrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

Campi di applicazione


- specialmente idoneo per linee molto sottili, elementi brillanti e stampa di processo
- guadagno di punto minimo
- idoneo per trame del tessuto molto elevate



ORAFLEX® 11624
morbido



ORAFLEX® 11654
medio



ORAFLEX® 11684
rigido

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.