

Applicazione

Nastro in schiuma rigida con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 500 micron (20 mil) e adesivi in acrilato differenziale su ciascun lato. Adesione laterale del cilindro migliore per il montaggio di piastre in fotopolimeri sottili fino a 1,7 mm (0,067") su cilindri di stampa, guaine in composito o poliuretano nel settore di pre-stampa e di confezionamento flessibile (processo con supporto ampio).

Struttura

Spessore senza materiale di rivestimento*	circa 550 micron (22 mil)
Materiale di rivestimento	Film PP gofrato, 110 micron, bianco
Adesivo, lato chiuso	acrilico
Materiale di supporto	schiuma PE rigida, blu sul lato della piastra
Adesivo, lato aperto	acrilico, migliore adesione

* media

Proprietà del prodotto

- Nastro di montaggio piastre rigido
- Spessore di applicazione 500 micron (20 mil)
- Grado di durezza "rigido" indicato dal colore blu
- Tolleranze di spessore minime
- Acrilato differenziale con migliore adesione al cilindro/guaina per un montaggio saldo senza sollevamento ai margini
- Smontaggio semplice e pulito
- Facilità di riposizionamento
- Materiale di rivestimento gofrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria

Campi di applicazione

- specialmente idoneo per solidi e linee
- copertura di inchiostro densa, assenza di fori
- stampa invertita



ORAFLEX® 11623
morbido



ORAFLEX® 11653
medio



ORAFLEX® 11683
rigido

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.