

Descrizione prodotto

Film speciale in PVC trasparente, con una superficie gofrata (struttura antiscivolo).

Supporto

Carta siliconata, 90 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Applicazioni

Questo materiale fornisce, alle superfici pubblicitarie su pavimenti, la protezione contro abrasioni, dandole la massima stabilità antiscivolo; è estremamente resistente.

Dati tecnici

Spessore ⁽¹⁾ (senza carta protettiva ed adesivo)	0,170 mm	
Termostabilità ⁽²⁾	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione	
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione, resistente alla maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali	
Potere adesivo ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm	
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza:	> 22 MPa
	In altezza:	> 22 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza:	> 130%
	In altezza:	> 130%
Classe di resistenza antiscivolo (DIN 51130)	R10	
Tempo di magazzinaggio ⁽³⁾	2 anni	
Temperatura di applicazione	> +8° C	
Durata subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte ⁽⁴⁾ esposizione orizzontale	Senza carico a gradino	All'aperto 2 anni Interna 5 anni
	Con carico a gradino	< 1 anno (a seconda del grado di utilizzo)

⁽¹⁾ valore medio ⁽²⁾ esposizione di breve termine ⁽³⁾ in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C ⁽⁴⁾ condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Avvertenza:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.