

Descrizione del Prodotto

Pellicola in PVC morbido di facile rimozione con superficie lucida, specialmente per applicazioni temporanee su film riflettente ORALITE®. Il materiale è disponibile in versione trasparente incolore oltre che in nero opaco. I rimanenti colori per cartelli stradali sono disponibili con il codice prodotto 5021V5051 e possono essere forniti come pellicole trasparenti colorate.

Materiale di supporto

Carta siliconata su un lato, 137 g/m², assicurando un facile distacco dei residui di taglio.

Adesivo

Poliacrilato rimovibile

Applicazioni

Molto idoneo all'utilizzo in sistemi con plotter di taglio per la produzione di iscrizioni, decorazioni e contrassegni di breve e medio termine per applicazioni esterne.

Caratteristiche fisiche e chimiche

Spessore* (senza carta protettiva e adesivo)	75 micron
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun restringimento misurabile in direzione trasversale; in lunghezza, massimo 0,4 mm.
Termostabilità	applicato su alluminio, da -40° C a +80° C
Potere adesivo* (FINAT-TM 14)	3 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	longitudinale: 19 MPa min. trasversale: 19 MPa min.
Allungamento a rottura (DIN EN ISO 527)	longitudinale: 130% min. trasversale: 150% min.
Durata a magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata del film applicato correttamente con esposizione verticale agli agenti atmosferici (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	2 anni
Possibilità di rimozione	Entro 2 anni, rimovibile senza residui dalla maggior parte delle superfici

* valore medio ** in confezione originale, a una temperatura di 20° C e un tasso di umidità relativa del 50%.

Attenzione!

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere pulita da polveri, grassi nonché da altre impurità di ogni genere che possono influenzare il potere adesivo. Le superfici laccate o quelle verniciate devono essere rispettivamente lasciate asciugare per almeno tre settimane o fino al completo consolidamento. La compatibilità con le vernici o lacche prescelte deve essere testata dall'utilizzatore prima di applicare la pellicola. Inoltre, è necessario prendere in considerazione le informazioni di applicazione fornite da ORAFOL. La tracciabilità del lotto è garantita dal numero di rotolo ai sensi della norma ISO 9001.

AVVISO IMPORTANTE

Le pellicole ORALITE® devono essere utilizzate nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative nazionali in vigore. ORAFOL consiglia di prendere visione delle specifiche relative al Paese di utilizzo, richiedendole alle autorità locali competenti, al fine di assicurarsi che il prodotto sia conforme alle stesse. Per maggiori informazioni si prega di contattare ORAFOL.

Tutti i prodotti Reflexite® e ORALITE® sono sottoposti a un severo processo di controllo della qualità durante l'intero ciclo produttivo al fine di garantirne l'idoneità alla commercializzazione e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti Reflexite® e ORALITE® sono basate su risultati di ricerca ritenuti validi dall'azienda ma non devono essere interpretate come una garanzia. A causa dei molteplici utilizzi a cui si prestano i prodotti Reflexite® e ORALITE®, nonché del continuo sviluppo di nuovi impieghi, si consiglia di verificare con attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni singolo uso previsto; l'utente si assume ogni rischio derivante da tale uso. Le specifiche sono soggette a modifica senza alcun preavviso.

È esclusa qualsiasi garanzia per fini diversi da quelli descritti nella Scheda Tecnica o non gestiti secondo le istruzioni di applicazione e utilizzo fornite da ORAFOL. La durata della segnaletica dipende da una molteplicità di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta e la preparazione del substrato, il rispetto dei suggerimenti per l'applicazione, l'area geografica, le condizioni di esposizione all'aperto e la manutenzione del prodotto e del segnale finito. ORAFOL non risponde di eventuali difetti riconducibili al substrato o a un'inadeguata preparazione della superficie. Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo integrale della Garanzia disponibile sul sito www.orafol.com.

ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH