

Описание

Клейкая лента с переносом состоит из чистого акрилатного клея на основе растворителя высокой степени прозрачности, который обладает отличной устойчивостью к воздействию ультрафиолетового облучения, термической нагрузки, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Обладающий высоким уровнем прочности на сдвиг клей с переносом характеризуется великолепной устойчивой клеящей способностью на металле, лаковых поверхностях и высокоэнергетических поверхностях из синтетических материалов.

Материал носителя

Без носителя

Подложка

Силиконизированная полиэтиленовая пленка (100μм, синяя)

Силиконизированная ПЭТ-пленка (23μм, прозрачная)

Клей

Чистый акрилатный клей

Применение

Самоклеящаяся отделка любого рода табличек, декораций, вертикальных щитов и дисплеев, для которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на сдвиг и прочности сцепления, а также термостойкости.

Подходит для наклеивания на шероховатые и слегка структурированные или тисненые поверхности.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,050 мм	
Термоустойчивость ***	от -40° С до +170° С, кратковременно до +200° С	
Сила сцепления*	11 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	13 Н/25мм	через 20 мин.
	16 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>1000 час.	при 23°C
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>72 час.	при 70°C
Срок хранения **	2 года	
Температура склеивания	> +15° С	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Германия
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com