

Описание

Клейкая лента с переносом состоит из высокоэффективного модифицированного акрилатного клея на основе растворителя, который обладает хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетового облучения, термической нагрузки, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Обладающий на сдвиг клей с переносом характеризуется великолепной устойчивой kleящей способностью на металле, лаковых поверхностях и высокоэнергетических поверхностях из синтетических материалов, а также очень хорошей устойчивой kleящей способностью на низкоэнергетических поверхностях.

Материал носителя

Без носителя

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полиэтиленовая бумага, 100 г/м², коричневогая

Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

Применение

Для самоклеящейся отделки пеноматериалов и материалов, для которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на сдвиг. Также для наклеивания на гладких или слегка шероховатых подложках при высоком исходном уровне схватывания. Особенно рекомендуется для наклеивания на низкоэнергетических синтетических материалах.

Клейкая лента с переносом сертифицирована в соответствии с UL 969.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	0,06 мм	
Термоустойчивость ***	от -40°C до +150°C, кратковременно до +190°C	
Сила сцепления*	23 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 Н/25мм	через 20 мин.
	27 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>500 час.	при 23°C
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>10 час.	при 70°C
Срок хранения**	2 года	
Температура склеивания	> +15°C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.