

Описание

Двусторонняя клейкая лента состоит из полиэфирного пленочного носителя, покрытого с обеих сторон модифицированными акрилатными клеящими составами на основе растворителя с различной силой сцепления. Клей на открытой стороне клейкой ленты обладает высокой устойчивостью к термическим воздействиям, хорошей клейкостью и невосприимчивостью к воздействию влаги. Клей с нанесенной на него подложкой очень легко и без остатков удаляется с различных поверхностей.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,012 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белая цвета, 90 г/м², с голубой надписью «ORAFOL»

Клей

Покрытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, отделяемый

Открытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием

Применение

Самоклеящаяся отделка различных материалов, которые в дальнейшем должны удаляться легко и без каких-либо остатков.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,100 мм		
Термоустойчивость ***	от -40°C до +120°C		
Сила сцепления*		Открытая сторона	Покрытая сторона
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	16 Н/25мм	1,0 Н/25мм
	через 20 мин.	18 Н/25мм	1,2 Н/25мм
	через 24 часа	20 Н/25мм	1,5 Н/25мм
Прочность на скалывание*		Открытая сторона	Покрытая сторона
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 23°C	> 48 час.	> 500 час.
	при 70°C	> 1 час.	> 72 час
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	95°C		
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +15°C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.