

Описание

Двусторонняя клеящая лента состоит из подложки из полиэфирной пленки, покрытой с обеих сторон акрилатным kleem различной адгезионной прочности. Клей на открытой стороне пленки характеризуется высокой температуростойкостью, клеющей способностью и устойчивостью к влаге. Клей на закрытой стороне позволяет без труда и следов отделить ленту со многих поверхностей.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,012 мм

Подложка

Силиконированная с обеих сторон бумага белая цвета, 90 г/м²

Клей

Покрытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, отделяемый

Открытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием

Применение

Подходит для самоклеющегося оборудования из различных материалов, если требуется последующее отделение пленки без остатков.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	0,080 мм		
Термоустойчивость ***	от -40°C до +120°C		
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	6 Н/25мм	Покрытая сторона
	через 20 мин.	7 Н/25мм	16 Н/25мм
	через 24 часа	8 Н/25мм	18 Н/25мм
Прочность на скальвание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 23°C	>300 час.	Покрытая сторона
	при 70°C	>72 час.	>72 час.
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	80°C		
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +15°C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

