

## Описание

Данная двусторонняя лента состоит из полиэфирного пленочного носителя, покрытого с обеих сторон модифицированными акрилатными клеями на основе растворителя с различной силой приклеивания. На открытой стороне клеящий материал имеет очень высокие характеристики приклеивания, а также высокую стойкость к воздействию экстремальных температур и влажности. Клей на покрытой стороне обеспечивает легкое снятие без остатков с большинства поверхностей.

## Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,036 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон белая бумага, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Покрытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, отделяемый

Открытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием

## Применение

Подходит для закрепления различных материалов, когда требуется снятие без остатков.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,120 мм		
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40 °C до +120 °C		
<b>Сила сцепления*</b>		Открытая сторона	Покрытая сторона
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	16 Н /25 мм	1,0 Н /25 мм
	через 20 мин.	18 Н /25 мм	1,2 Н /25 мм
	через 24 часа	20 Н /25 мм	1,5 Н /25 мм
<b>Прочность на скалывание*</b>		Открытая сторона	Покрытая сторона
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 23 °C	> 48 ч.	> 500 ч.
	при 70 °C	> 1 ч.	> 72 ч.
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	95 °C		
<b>Срок хранения **</b>	2 года		
<b>Температура склеивания</b>	> +15 °C		

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50%

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.