

Описание

Данная двусторонняя лента состоит из бумажного носителя, покрытого с обеих сторон модифицированным акрилатным клеем с высокой степенью дисперсии. Лента имеет отличные характеристики начального схватывания, а также высокую стойкость к старению. Лента имеет покрытие из двухсторонней силиконовой бумаги.

Материал носителя

Бумажный прочес, 12,7 г/м²

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м²

Клей

Дисперсионный акрилатный клей, модифицированный, не содержит алкилфенолэтоксилат, прозрачный

Применение

Используется в качестве клеящей среды для полиэстера и полиэфира. Эта лента также подходит для приклеивания пористой резины, пеноматериалов с мелкими и заполненными порами, войлока, тканей, а также других гладких и слегка шероховатых поверхностей. Для склеивания бумаги, картона и пленочных рулонов.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,110 мм	
Термоустойчивость ***	от -40° C до +120° C	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	13 H/25мм	
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	17 H/25мм	через 1 мин.
	20 H/25мм	через 20 мин.
	22 H/25мм	через 24 часа
Прочность на скалывание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	24 час.	при 23° C
	30 мин.	при 70° C
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	100° C	
Срок хранения **	2 года	
Температура склеивания	> +15° C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20° C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качество продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

