

Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя, изготовленного из черной полиэфирной пленки, который с обеих сторон покрыт различными клеевыми системами. Клей на покрытой стороне клейкой ленты, каучуковый клей, обладающий агрессивной клеящей способностью, особенно подходит для приклеивания сложных в обработке задних сторон коврового покрытия пола. Открытая сторона клейкой ленты, дисперсионный акрилатный клей, легко удаляется с поверхностей многих материалов.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,023 мм, черная

Подложка

Бумага с двухсторонним силиконовым покрытием, белая, 90 г/м²

Клей

Модифицированные дисперсионные акрилаты

Применение

Двухсторонняя клейкая лента состоит из черного полиамидного носителя, который с обеих сторон покрыт модифицированным дисперсионным акрилатным клеем. Клей характеризуется высокой степенью устойчивости к воздействию размягчителей. Контактный клей на покрытой стороне ленты отличается превосходными клеящими свойствами. Открытая сторона может быть легко и без остатков удалена со многих видов поверхностей.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,190 мм		
Термоустойчивость ***	от -40°C до +70°C		
Сила сцепления*		Покрытая сторона	Открытая сторона
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	40 Н/25мм	4 Н/25мм
	через 20 мин.	40 Н/25мм	5 Н/25мм
	через 24 часа	42 Н/25мм	7 Н/25мм
Прочность на скалывание*	Покрытая сторона при 23°C: > 240 час.		
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	Открытая сторона при 70°C: > 120 час.		
Срок хранения **	1 год		
Температура склеивания	> +18°C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.