

## Описание

Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, с обеих сторон покрытой модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя. Клей характеризуется высоким уровнем устойчивости к старению и термическим воздействиям, высоким уровнем клейкости и невосприимчивости к воздействию влаги. Клей покрыт силиконизированной с обеих сторон бумагой.

## Материал носителя

Бумажный прочек, 12,7 г/м<sup>2</sup>

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

## Применение

Данный материал разработан преимущественно для гладких и мелкопористых материалов. Несмотря на небольшую толщину, возможности его применения при горячем кашировании являются почти универсальными (металл, полистирол, бумага, импрегнированные пеноматериалы, ячеистый полиэтилен, ячеистый каучук, непластифицированный и пластифицированный ПВХ, декоративные накладки).

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с kleem)	0,110 мм
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +120°C
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	16 H/25мм      через 1 мин. 18 H/25мм      через 20 мин. 20 H/25мм      через 24 часа
<b>Прочность на скальвание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	48 час. при 23°C 1 час      при 70°C
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	110°C
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +15°C

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.