

## Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя на основе бумажного прочеса, покрытого с обеих сторон прозрачным модифицированным дисперсионным акрилатным клеем. Обладающий агрессивной клеящей способностью клей характеризуется высоким уровнем устойчивости к старению и к воздействию размягчителей. Клей покрыт бумагой с двухсторонним силиконовым покрытием.

## Материал носителя

Бумажный прочес, 12,7 г/м<sup>2</sup>

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Модифицированная акрилатная дисперсия, не содержит АРЕО (алкилфенолэтоксилатов), прозрачный

## Применение

Данная двухсторонняя клейкая лента в особенности подходит для отделки ячеистой резины, ячеистых материалов с открытыми порами и импрегнированных пеноматериалов, а также ткани, войлока и других шероховатых, открытых поверхностей. Учитывая химические характеристики синтетического этилен-пропиленового каучука (СКЭП), в отдельных случаях перед применением необходимо протестировать его пригодность и износостойкость.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,160 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40° С до +120° С	
<b>Петельный тест* (FINAT TM 9)</b>	23 Н/25 мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	22 Н/25 мм	через 1 мин.
	26 Н/25 мм	через 20 мин.
	29 Н/25 мм	через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	72 час. при 23° С	
	30 мин. при 70° С	
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	105° С	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Температура склеивания</b>	> +15° С	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.