

Описание

Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, с обеих сторон покрытой модифицированным дисперсионным акрилатным kleem. Клей характеризуется высокой устойчивостью к термическим воздействиям и старению, а также высокой силой сцепления при значительном уровне невосприимчивости к воздействию размягчителей.

Клей покрыт силиконизированной с обеих сторон бумагой.

Материал носителя

Бумажный прочес, 12,7 г/м²

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м²

Клей

Дисперсионный акрилатный клей, модифицированный

Применение

Двусторонняя клейкая лента особенно подходит для самоклеящейся отделки ячеистого каучука и этиленпропиленового каучука. Благодаря своим агрессивным kleящим свойствам, она также может применяться для оклеивания текстильных и древесных материалов, импрегнированных пеноматериалов и пеноматериалов с открытыми порами, ячеистого полистирола, пластифицированного ПВХ и шероховатых открытых поверхностей. Учитывая химические характеристики синтетического этилен-пропиленового каучука (СКЭП), в отдельных случаях перед применением необходимо протестировать его пригодность и износостойкость.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	0,160 мм	
Термоустойчивость ***	от -40° С до +140° С	
Сила сцепления*	23 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полизэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 Н/25мм	через 20 мин.
	27 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>72 час. при 23° С	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полизэфирной пленкой толщиной 0,050)	30 мин. при 70° С	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	110° С	
Срок хранения**	2 года	
Температура склеивания	> +15° С	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

