

Описание

Лента ORABOND® 1399TM является частью нашего ассортимента высокоеффективных лент серии AM2 с двусторонним покрытием. Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, покрытой с обеих сторон модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя, который характеризуется очень хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, термических нагрузок, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Клей, обладающий высокой прочностью на скальвание, отличается великолепной длительной kleящей способностью на металлических, лакированных и высокоэнергетических пластмассовых поверхностях. Благодаря высокому уровню нанесения массы может использоваться также для шероховатых и структурированных поверхностей.

Материал носителя

Бумажный прочес, 12,7 г/м²

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белая цвета, 90 г/м², с голубой надписью «ORAFOL»

Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

Применение

Самоклеящаяся отделка полиэфирных, ПВХ- и полиэтиленовых пеноматериалов, а также стыков и соединений бумаги, текстильных материалов, синтетических и металлических пленок, при которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на скальвание и прочности сцепления.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	0,190 мм
Термоустойчивость ***	от -40° С до +140° С, кратковременно до +160° С
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	21 Н/25 мм через 1 мин. 29 Н/25 мм через 20 мин. 35 Н/25 мм через 24 часа
Прочность на скальвание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>400 час. при 23° С >6 час. при 70° С
Срок хранения **	2 года
Температура склеивания	> +15° С

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20° С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Германия
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com