

Описание

Клейкая лента состоит из носителя на основе штапельной ткани, который с одной стороны покрыт клеем на основе каучука. Клей обладает хорошим быстрым склеиванием и длительной силой сцепления.

Материал носителя

Штапельная ткань, белая, черная и цветная

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м²

Клей

Каучуковый клей, прозрачный

Применение

Прочная на разрыв клейкая лента может использоваться в качестве универсальной тканевой ленты для упаковки, связывания, покрытия, защиты, маркировки и закрытия.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,225 мм
Термоустойчивость ***	до +70° C
Сила сцепления*	10 Н/25мм через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны)	11 Н/25мм через 20 мин.
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	12 Н/25мм через 24 часа
Прочность на скалывание*	24 час. при 23°С
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны)	
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	
Срок хранения **	1 год
Температура склеивания	> +15° C

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.