

Описание

Двусторонняя клейкая лента состоит из полипропиленовой пленочной основы, покрытой с обеих сторон клеем на основе каучука. Обладающий агрессивной силой сцепления клей характеризуется высокой прочностью на скалывание и устойчивостью к старению.

Клей покрыт силиконизированной с обеих сторон бумагой.

Материал носителя

Полипропиленовая пленка, 0,018 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 80 г/м²

Клей

Каучуковый клей

Применение

Двусторонняя клейкая лента особенно подходит для самоклеящейся отделки щитов, панелей, планок, профилей, а также для пеноматериалов с закрытой пористой структурой, таких как ячеистый полиэтилен и каучук. Другими сферами применения является обклеивание металла, бумаги и непластифицированного ПВХ.

Обладает ограниченной устойчивостью при наличии склонных к перемещению химикатов (размягчителей).

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,140 мм
Термоустойчивость ***	от -40°C до +70°C
Петельный тест* (FINAT TM 9)	21 Н/25мм
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 Н/25мм через 1 мин. 27 Н/25мм через 20 мин. 30 Н/25мм через 24 часа
Прочность на скалывание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>72 час. при 23°C 7 мин. при 70°C
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	80°C
Срок хранения **	1 год
Температура склеивания	> +15°C

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.