

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта чистым акрилатным клеем на основе растворителя. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта голубой силиконовой бумагой. Чистый акрилатный клей на основе растворителя гарантирует отличную термоустойчивость, высокую конечную прочность, а также стойкость к размягчителям, кислотам, щелочам и растворителям. Он также проявляет инертность по отношению к самым различным зеркальным лакам.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами черного цвета, 2,0 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Чистый акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Основные сферы применения: Крепление зеркал в мебельной промышленности, при отделке ванных и туалетных комнат. Приклеивание алюминия, стали и внешней обшивки, армированной стекловолокном, при производстве контейнеров для грузовых автомобилей. Крепление панелей и ручек в строительной сфере и электронной промышленности. Оборудование торговых ярмарок и магазинов.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	2,1 мм	
<b>Удельный вес*</b>	67 кг/м <sup>3</sup>	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +95°C	
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	20 Н/25мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	16 Н/25мм >16 Н/25мм, разрыв пеноматериала >16 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 1 мин. через 20 мин. через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>1000 час. при 23°C >72 час. при 70°C	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Температура склеивания</b>	> +18°C	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.