

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей характеризуется высоким уровнем начальной адгезии даже на грубых и критических субстратных поверхностях. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой силиконовой бумагой.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 1,0 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага голубого цвета, 90 г/м²

Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов. Оборудование торговых ярмарок и магазинов. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	1,1 мм	
Удельный вес*	55 кг/м ³	
Термоустойчивость ***	от -40°C до +100° C	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	30 H/25mm	
Сила сцепления*	18 H/25mm	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>18 H/25mm, разрыв пеноматериала	через 20 мин.
	>18 H/25mm, разрыв пеноматериала	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>300 час. при 23° C	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>6 час. при 70° C	
Срок хранения **	2 года	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	75° C	
Температура склеивания	> +15° C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH