

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным клеем. Модифицированный акрилатный клей характеризуется высоким уровнем начальной адгезии даже на грубых и критических субстратных поверхностях.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами (1,0 мм, белого цвета)

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м², голубого цвета)

Клей

Модифицированный акрилатный клей

Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов. Оборудование торговых ярмарок и магазинов. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	1,10 мм		
Удельный вес*	58 кг/м ³		
Термоустойчивость ***	от -40°С до +100° С		
Петельный тест* (FINAT TM 9)	30 Н/25мм		
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050 мм)	18 Н/25мм	через 1 мин.	
	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.	
	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа	
Прочность на скалывание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050 мм)	>300 час. при 23° С		
	>6 час. при 70° С		
Срок хранения **	2 года		
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	75° С		
Температура склеивания	> +15° С		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

Доступные варианты подложки

G	Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м ² , желтого цвета)
K3	Силиконизированная с обеих сторон ПП-пленка (0,10 мм, желтого цвета)
L5	Силиконизированная с обеих сторон полиэтиленовая пленка (0,120 мм, зеленого цвета)
L7	Силиконизированная с обеих сторон полипропиленовая пленка (0,08 мм, красного цвета - рантон 186С)
PP	Силиконизированная с обеих сторон полипропиленовая пленка (0,08 мм, красного цвета)
TM	Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м ² , белая цвета, с голубой надписью «ORAFOL»)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому

мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAMOUNT® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.