

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя характеризуется хорошей прочностью на скальвание и высоким уровнем начальной адгезии. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта голубой силиконовой бумагой.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 1,1 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон ПП-пленка желтого цвета

Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей с гладкими поверхностями, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов на гладких поверхностях. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

Сертификаты

Сертификация для работы с солнечными фотоэлементами в соответствии с IEC 61215. Клеящая лента сертифицирована в соответствии с UL 746.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	1,1 мм	
Удельный вес*	55 кг/м³	
Термоустойчивость ***	от -40°C до +100° C	
Сила сцепления*	>17 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.
	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>300 час. при 23 °C	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>3 час. при 70° C	
Срок хранения **	2 года	
Температура склеивания	> +15° C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их

соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.
ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.