

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта акрилатным kleem на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей характеризуется высоким уровнем начальной адгезии даже на критических субстратных поверхностях. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой силиконовой бумагой.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 3,0 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Для крепления различных материалов, таких как металл, пластик, стекло и керамика. Для длительной фиксации пластиковых изделий. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

## Технические данные

|   |                                  |               |  |
|---|----------------------------------|---------------|--|
| Толщина* (носитель с kleем)   | 3,1 мм                           |               |  |
| Удельный вес*   | 50 кг/м <sup>3</sup>             |               |  |
| Термоустойчивость ***   | от -40° С до +100° С             |               |  |
| Сила сцепления*   | 18 Н/25мм                        | через 1 мин.  |  |
| (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | >18 Н/25мм, разрыв пеноматериала | через 20 мин. |  |
|   | >18 Н/25мм, разрыв пеноматериала | через 24 часа |  |
| Прочность на скальвание*  | >300 час. при 23° С              |               |  |
| (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | >5 час. при 70° С                |               |  |
| Срок хранения **  | 2 года                           |               |  |
| Температура склеивания  | > +18° С                         |               |  |

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.