

### Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта голубой силиконовой бумагой.

### Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 0,8 мм

### Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага голубого цвета, 90 г/м²

### Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

### Применение

Для конструктивного склеивания и монтажа самых различных материалов, таких как металл, пластмассы, стекло и керамика. Оклеивание на длительный срок щитов и экранов (ширм) в промышленности по производству электрических, акустических и бытовых приборов. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

### Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,9 мм
<b>Удельный вес*</b>	95 кг/м³
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40° C до +80° C
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	20 Н/25мм
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	20 Н/25мм через 1 мин. >20 Н/25мм, разрыв пеноматериала через 20 мин. >20 Н/25мм, разрыв пеноматериала через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>300 час. при 23° C >6 час. при 70° C
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Термоустойчивость*</b> (S.A.F.T.)	100° C
<b>Температура склеивания</b>	> +15° C

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20° C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный средневропейский климат

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.