

## Описание

Эта двусторонняя лента состоит из полиэтиленовой пены, покрытой с обеих сторон модифицированным акриловым клеем. Клей имеет высокий уровень начальной адгезии на различных основах.

## Носитель

Пенополиэтилен с закрытыми порами (2000 мкм, белый)

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м<sup>2</sup>, белая)

## Клей

Модифицированный дисперсионный акриловый клей

## Применение

Этот продукт подходит для склеивания легких материалов в промышленных и коммерческих целях, в частности, для крепления пластиковых профилей. Обладает хорошими свойствами сцепления с полимерными, деревянными, бетонными, металлическими поверхностями и поверхностями из МДФ.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (пена и клей)	2000 мкм
<b>Плотность *</b> (пена)	40 кг/м <sup>3</sup>
<b>Термоустойчивость***</b>	от -40 °С до +90 °С
<b>Адгезия*</b> (FINAT ТМ 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм)	через 1 мин.: 15 Н / 25 мм (отрыв пены) через 20 мин.: 15 Н / 25 мм (отрыв пены) через 24 ч.: 15 Н / 25 мм (отрыв пены)
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура нанесения</b>	> +10 °С

\* среднее значение \*\* в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Доступные подложки

K3 силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, желтая)  
L2 силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, синяя)

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORABOND® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORABOND® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORABOND® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.